




白色摆闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT3006S 双机芯：BT3006D






目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	02
■	应用领域	04
■	联系方式	04



产品结构



产品尺寸 (单位mm)





产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
外形尺寸	长1200×宽250×高1050（mm）
闸机转向	单向 / 双向
机芯及电机	直流无刷
摆 门	亚克力
开闸时间	200ms
输入接口	干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms 的12V脉冲信号
工作环境	室内、室外（建议配防雨棚）
工作温度	-20℃～80℃，相对湿度5%～95%，不凝露
通行速度	30-40人/分钟
通道宽度	600~700mm
通讯接口	RS485标准
使用寿命	连续开合500万次以上

功能特点

① 机械性能

- ▶ 智能机芯：运行平稳的全自动机芯
- ▶ 自动归位功能：常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
- ▶ 防冲撞功能：在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。
- ▶ 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位。
- ▶ 通道状态指示灯：安装在机箱正视面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。



③ 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警

可接入消防联动信号

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦61

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网